Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*

# Wijziging LO BRP 2027.Q1:  LO 448 BRP-API Gebeurtenissen

Versie 0.2

Datum 18-11-2026
Status Definitief

# LO-448 Wijzigingsdocument LO BRP - API Gebeurtenissen

### 3.3.6 Gebeurtenissen

De BRP kent een vorm van gebeurtenisgestuurde gegevensverstrekking waarbij afnemers automatisch worden geïnformeerd over gebeurtenissen in de Basisregistratie Personen (BRP) die relevant zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taken en bedrijfsprocessen. Gebeurtenissen vormen daarmee een bijzondere vorm van spontane gegevensverstrekking: de afnemer ontvangt ongevraagd een notificatie zodra zich een gebeurtenis voordoet waarop deze een abonnement heeft geplaatst.

Een afnemer bepaalt wie in zijn organisatie abonnee mag zijn en bepaalt welke soorten gebeurtenissen elke abonnee mag volgen. De abonnee beheert abonnementen en vraagt, ontvangt en verwerkt gebeurtenissen.

Afnemers kunnen zelf abonnementen plaatsen op gebeurtenissen waarvan zij op de hoogte willen blijven. Afnemers kunnen hun abonnementen beheren door nieuwe abonnementen te plaatsen en bestaande abonnementen te verwijderen. Het plaatsen van een abonnement maakt het mogelijk om notificaties over een specifiek type gebeurtenis te ontvangen. Wanneer een abonnement niet langer nodig is, kan de afnemer dit verwijderen. Vanaf dat moment ontvangt de afnemer geen notificaties meer op basis van dat abonnement. Op deze manier kan iedere afnemer de informatievoorziening afstemmen op de eigen informatiebehoefte en bedrijfsprocessen.

De ontvangen notificatie bevat alleen de informatie over het soort gebeurtenis, de persoon waarbij de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de datum. Wanneer voor de verder verwerking aanvullen of actuele persoonsgegevens nodig zijn, kan de afnemer deze opvragen via de daarvoor bestemde voorzieningen voor gegevensverstrekking uit de BRP, voor zover de afnemer hiervoor is geautoriseerd.

Gebeurtenissen zijn daarmee gericht op het tijdig signaleren van relevante gebeurtenissen en het ondersteunen van een efficiënte, actuele verwerking daarvan in de bedrijfsprocessen van afnemers.

[…]

### 3.3.8~~7~~.1 Ad hoc vragen

Een afnemer verzoekt om gegevens door het opgeven van een identificatie en geeft hierbij aan welke gegevens hij wenst te ontvangen.

De volgende ad hoc vragen kunnen worden gesteld:

- Ad hoc vraag via de berichtendienst (bericht Hq01);
- Ad hoc adresvraag via de berichtendienst (bericht Xq01);
- Ad hoc vraag via de Ad hoc webservice (indicatieAdresvraag is "0");
- Ad hoc adresvraag via de Ad hoc webservice (indicatieAdresvraag is "1");
- Ad hoc gegevens m.b.t. bewoningen (relaties tussen personen en adresseerbare objecten in de BAG) via het endpoint /bewoningen in de BRP API;
- Ad hoc persoonsgegevens via het endpoint /personen in de BRP API;
- Ad hoc gegevens m.b.t. reisdocumenten via het endpoint /reisdocumenten in de BRP API;
- Ad hoc gegevens m.b.t. verblijfplaatshistorie via het endpoint /verblijfplaatshistorie in de BRP API.

Om te bepalen of gegevensverstrekking aan een afnemer dient plaats te vinden, wordt gecontroleerd:

- Of de vraag syntactisch correct is;
- Of de afnemer geautoriseerd is voor ad hoc gegevensverstrekking (rubriek 35.95.60) voor de identificerende gegevens;

- Of de afnemer geautoriseerd is voor ad hoc gegevensverstrekking (rubriek 35.95.60) voor de gevraagde gegevens;
- Of de identificatie van het adres of van de persoon uniek is (alleen bij vragen via de berichtendienst);
- Of de gevonden PL(-en) voldoen aan de voorwaardenregel ad hoc (rubriek 35.95.61);
- Of het niet zo is dat voor de afnemer de indicatie geheimhouding (rubriek 35.95.12 in de autorisatietabel "aan" staat én de indicatie geheim (rubriek 07.70.10) op de gevonden PL(-en) op "2", "4", "6" of "7" staat;
- Of er niet meer dan het maximumaantal toegestane resultaten voldoen aan de zoekcriteria.

Met de inwerkingtreding van het Experimentbesluit mogen gemeenten niet alleen gegevens, maar ook informatie raadplegen in de BRP-V middels de BRP-API. Als de gemeente de BRP-API's gebruiken, dan geldt dat als raadplegen onder het Experimentbesluit dataminimalisatie en niet als een verstrekking door de BRP-V, zelfs als die bevraging geen eigen inwoner van die gemeente betreft. Het automatisch versturen van notificaties met informatie is uitgesloten voor afnemers. Hiervoor moet eerst de wetgeving worden aangepast.

Afhankelijk van de soort ad hoc vraag die wordt gesteld, kunnen nog andere voorwaarden gelden. Alleen van PL'en die aan alle voorwaarden voldoen, worden de gegevens verzameld die aan de afnemer moeten worden verstrekt. Indien van toepassing, worden ook de betreffende groepen procedure en onjuist verstrekt (zie paragraaf **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**). Voor ad hoc ( adres)vragen via de berichtendienst en de Ad hoc webservice geldt dat indien de inhoud van een historische rubriek wordt gevraagd, de gehele historie van dit gegeven wordt verstrekt. Bij de BRP API werkt dit anders en zijn historische gegevens in een apart endpoint ondergebracht.

[…]

### 4.11 Beschrijving van de afgeleide gegevens

#### 4.11.1. Beschrijving van de categorieën

**Opsomming van de categorieën van afgeleide gegevens:**

| Aanduiding | Naam |
|---|---|
| AX | Bewoning op een adres |
| GX | Gebeurtenis |
| PA/PH/PX | Persoon |

[…]

| | |
|---|---|
| Categorieaanduiding | GX |
| Categorienaam | Gebeurtenis |
| Toelichting | Informatie over een gebeurtenis op een persoonslijst |
| Groepsopsomming | OV Overleden |
| | VH Verhuisd |

[…]

### 4.11.2 Beschrijving van de groepen

Opsomming van de groepen:

| Aanduiding | Naam |
|---|---|
| AD | Adressering |
| BW | Bewoning |
| GL | Geboorte/leeftijd |
| GZ | Gezag |
| HP | Huwelijk/geregistreerd partnerschap |
| KD | Kind |
| NM | Naam |
| NT | Nationaliteit |
| OU | Ouder |
| OV | Overleden |
| VH | Verhuisd |
| VP | Verblijfplaats |

[…]

| | |
|---|---|
| Groepaanduiding | OV |
| Groepnaam | Overleden |
| Toelichting | Gebeurtenissen die te maken hebben met een overlijden |
| Soort | Afgeleide gegevens |
| Elementopsomming | OV.01 Overleden |

| | |
|---|---|
| Groepaanduiding | VH |
| Groepnaam | Verhuisd |
| Toelichting | Gebeurtenissen die te maken hebben met een verhuizing |
| Soort | Afgeleide gegevens |
| Elementopsomming | VH.01 Verhuisd naar het buitenland |
| | VH.02 Verhuisd intergemeentelijk |

[…]

### 4.11.3 Beschrijving van de elementen

Opsomming van de elementen:

| Aanduiding | Naam |
|---|---|
| AD.01 | Adressering |
| AD.02 | Elektronische adressering |
| BW.01 | Bewoningen |
| GL.01 | Leeftijd |
| GZ.01 | Gezagsrelaties |
| HP.01 | Voorletters partner |
| KD.01 | Voorletters kind |
| NM.01 | Voorletters |
| NM.02 | Volledige naam |
| NM.03 | Aanhef |
| NM.04 | Aanspreekvorm |
| NM.05 | Aanspreeknaam |
| NM.06 | Naamgebruik in lopende tekst |
| NT.01 | Type nationaliteit |
| OU.01 | Voorletters ouder |
| OV.01 | Overleden |
| VH.01 | Verhuisd naar het buitenland |
| VH.02 | Verhuisd intergemeentelijk |
| VP.01 | Begindatum adreshouding |
| VP.02 | Type verblijfplaats |
| VP.03 | Adresregel 1 |
| VP.04 | Adresregel 2 |
| VP.05 | Indicatie vestiging vanuit buitenland |
| VP.06 | Indicatie vestiging vanuit onbekende verblijfplaats |
| VP.07 | Verblijfplaatshistorie |

[…]

Elementaanduiding OV.01

Elementnaam Overleden

Toelichting Gebeurtenis die aangeeft dat de persoon is overleden.

Afgeleid van 07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding

Bewerking Afleiden

Lengte

Type JSON-object

Mogelijke waarden

| Element naam | Type | Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V |
|---|---|---|
| data | object | GX.OV.01 Overleden |
| burgerservicenummer | string | 01.01.20 Burgerservicenummer |
| overlijden | object | |
| datum | date | 06.08.10 Datum overlijden |

Elementaanduiding VH.01

Elementnaam Verhuisd naar het buitenland

Toelichting Gebeurtenis die aangeeft dat de persoon is geëmigreerd.

Afgeleid van 07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding

08.13.20 Datum aanvang adres buitenland

Bewerking Afleiden

Lengte

Type JSON-object

Mogelijke waarden

| Element naam | Type | Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V |
|---|---|---|
| data | object | GX.VH.01 Verhuisd naar het buitenland |
| burgerservicenummer | string | 01.01.20 Burgerservicenummer |
| verblijfplaats | object | |
| datumVan | date | 08.13.20 Datum aanvang adres buitenland |

Elementaanduiding VH.02

Elementnaam Verhuisd intergemeentelijk

Toelichting Gebeurtenis die aangeeft dat de persoon naar een andere gemeente is verhuisd.

Afgeleid van 08.09.10 Gemeente van inschrijving

Bewerking Afleiden

Lengte

Type JSON-object

Mogelijke waarden

| Element naam | Type | Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V |
|---|---|---|
| data | object | GX.VH.02 Verhuisd intergemeentelijk |
| burgerservicenummer | string | 01.01.20 Burgerservicenummer |
| verblijfplaats | object | |
| datumVan | date | 08.10.30 Datum aanvang adreshouding |

[…]

### 5.3.15 BRP API Gebeurtenissen

#### 5.3.15.1 Beschrijving

De BRP API gebeurtenissen is een API die mutaties op een persoonslijst in de BRP vertaalt naar gebeurtenissen. Geautoriseerde afnemers kunnen deze gebeurtenissen bevragen om hun processen en dienstverlening hierop te baseren. Afnemers kunnen zich abonneren op specifieke gebeurtenissen van personen die relevant zijn voor hun dienstverlening. Wanneer een gebeurtenis zich voordoet op een persoonslijst en een afnemer heeft zich op dat type gebeurtenis geabonneerd, dan krijgt hij die gebeurtenis toegestuurd.

Een afnemer kan gebruik maken van verschillende taaksystemen, die elk hun eigen typen gebeurtenissen nodig hebben. Daarom kan een afnemer één of meer abonnees registreren. Voor elke abonnee kan de afnemer één of meer groepen van gebeurtenistypen registreren.

De BRP API Gebeurtenissen beschikt daarom over de volgende functies:

- Registreer een abonnee van een afnemer (paragraaf 5.3.115.2)
- Raadpleeg de abonnees van de afnemer (paragraaf 5.3.15.3)
- Ongedaan maken van een bestaande abonneeregistratie, inclusief alle abonnementen van de abonnee (paragraaf 5.3.15.4)
- Voeg een groep toe aan een geregistreerde abonnee (paragraaf 5.3.15.5)
- Raadpleeg de groepen van de abonnee (paragraaf 5.3.15.6)
- Verwijder een groep, inclusief alle abonnementen op de groep (paragraaf 5.3.15.7)
- Voeg een gebeurtenistype toe aan een groep van een abonnee (paragraaf 5.3.15.8)
- Raadpleeg de gebeurtenistypes in de groep (paragraaf 5.3.15.9)
- Verwijder een gebeurtenistype uit een groep (paragraaf 5.3.15.10)
- Neem een abonnement voor een abonnee op een groep gebeurtenissen voor een bepaalde persoon of zeg een abonnement op (paragraaf 5.3.15.11)
- Raadpleeg de abonnementen van een abonnee (paragraaf 5.3.15.12)
- Haal gebeurtenissen op voor een abonnee (paragraaf 5.3.15.13)

De volgende gebeurtenistypen worden ondersteund:

- nl.brp.overleden
- nl.brp.verhuisd.intergemeentelijk
- nl.brp.verhuisd.naar-buitenland

Voor gedetailleerde functionele en technische specificaties van de BRP API Gebeurtenissen, zie de website van RvIG.

#### 5.3.15.2 POST {basis_url}/abonnees

Met dit endpoint is het mogelijk om een nieuwe abonnee te registreren.

URI: {basis_url}/abonnees
Method: POST

**Input**
De input is een JSON-object waarin de volgende elementen kunnen voorkomen.

| Element naam | Type | Verplicht? | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|
| naam | string | ja | De naam van de abonnee. Moet voldoen aan de volgende criteria:<br>• bevat alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9) en koppeltekens (-)<br>• bevat geen dubbele koppeltekens achter elkaar (--)<br>• bevat minimaal 2 en maximaal 64 tekens<br>• begint en eindigt niet met een koppelteken (-) |

**Output**
Bij een succesvolle registratie bestaat de output uitsluitend uit een HTTP respons code 201. Er wordt geen JSON-object meegestuurd.

#### 5.3.15.3 GET {basis_url}/abonnees

Met dit endpoint is het mogelijk om een lijst van alle abonnees van de afnemer op te halen.

URI: {basis_url}/abonnees
Method: GET

**Input**
Geen input JSON

**Output**
De output is een JSON-object met de abonnees van de afnemer.

| Element naam | Type | Mogelijke waarden |
|---|---|---|
| abonnees | array of objects | Lijst van abonnees van de afnemer. |
| nNaam | string | De naam van de abonnee, uniek voor een afnemer |

#### 5.3.15.4 DELETE {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}

Met dit endpoint is het mogelijk om de bestaande abonneeregistratie, inclusief alle abonnementen van de abonnee, te verwijderen.

URI: {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}
Method: DELETE

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is.

**Input**
Naast de path parameter abonneeNaam is er geen andere input om mee te geven.

**Output**
Bij een succesvolle registratie bestaat de output uitsluitend uit een HTTP respons code 204. Er wordt geen JSON-object meegestuurd.

#### 5.3.15.5 POST {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen

Met dit endpoint is het mogelijk om een groep toe te voegen aan een geregistreerde abonnee.

URI: {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen
Method: POST

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is.

**Input**

| Element naam | Type | Verplicht? | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|
| naam | string | ja | De naam van de groep. Moet voldoen aan de volgende criteria:<br>• bevat alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9) en koppeltekens (-)<br>• bevat geen dubbele koppeltekens achter elkaar (--)<br>• bevat minimaal 2 en maximaal 64 tekens<br>• begint en eindigt niet met een koppelteken (-) |

**Output**
Bij een succesvolle registratie bestaat de output uitsluitend uit een HTTP respons code 201. Er wordt geen JSON-object meegestuurd.

#### 5.3.15.6 GET {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen

Met dit endpoint is het mogelijk om de groepen van een abonnee te raadplegen.

URI: {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen
Method: GET

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is.

**Input**
Naast de path parameter abonneeNaam is er geen andere input om mee te geven.

**Output**
Bij een succesvolle raadpleging bestaat de output uit een HTTP respons code 200 en een JSON-object met daarin de volgende elementen:

| Element naam | Type | Mogelijke waarden |
|---|---|---|
| groepen | array of objects | Lijst van groepen van de abonnee |
| naam | string | De naam van de groep |

#### 5.3.15.7 DELETE {basis_url}/abonnees/{abonneenaam}/groepen/{groepNaam}

Met dit endpoint is het mogelijk om een groep, inclusief alle abonnementen op die groep, te verwijderen.

URI: {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen/{groepNaam}

Method: DELETE

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is en {groepNaam} de naam van de te verwijderen groep.

**Input**
Naast de path parameters abonneeNaam en groepNaam is er geen andere input om mee te geven.

**Output**
Bij een succesvolle verwijdering bestaat de output uitsluitend uit een HTTP respons code 204. Er wordt geen JSON-object meegestuurd.

#### 5.3.15.8 POST {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen/{groepNaam}/gebeurtenistypes

Met dit endpoint is het mogelijk om een gebeurtenistype toe te voegen aan een groep van een abonnee.Dit betekent dat het gebeurtenistype ook wordt toegevoegd aan alle bestaande abonnementen op de groep.

URI: {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen/{groepNaam}/gebeurtenistypes
Method: POST

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is en {groepNaam} de naam van de groep.

**Input**
De input is een JSON-object waarin de volgende elementen kunnen voorkomen.

| Element naam | Type | Verplicht? | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|
| gebeurtenistype | string | ja | Eén van de gebeurtenistypen die zijn opgesomd in par. 5.3.16.1 |

**Output**
Bij een succesvolle registratie bestaat de output uitsluitend uit een HTTP respons code 201. Er wordt geen JSON-object meegestuurd.

#### 5.3.15.9 GET {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen/{groepNaam}/gebeurtenistypes

Met dit endpoint is het mogelijk om alle gebeurtenistypen in een groep te raadplegen.

URI: {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/groepen/{groepNaam}/gebeurtenistypes
Method: GET

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is en {groepNaam} de naam van de groep.

**Input**
Naast de path parameters abonneeNaam en groepNaam is er geen andere input om mee te geven.

**Output**
Bij een succesvolle raadpleging bestaat de output uit een HTTP respons code 200 en een JSON-object met daarin de volgende elementen.

| Element naam | Type | Verplicht? | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|
| gebeurtenistypes | array of strings | ja | Eén van de gebeurtenistypen die zijn opgesomd in par. 5.3.16.1 |

#### 5.3.15.10 DELETE {basis_url}/ abonnees/{abonneeNaam}/groepen/{groepNaam}/gebeurtenistypes/{gebeurtenistype}

Met dit endpoint is het mogelijk om een gebeurtenistype te verwijderen uit een groep.

URI: {basis_url}/
abonnees/{abonneeNaam}/groepen/{groepNaam}/gebeurtenistypes/{gebeurtenistype}
Method: DELETE

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is, {groepNaam} de naam van de groep en {gebeurtenistype} het type van de gebeurtenis dat moet worden verwijderd.

**Input**
Naast de path parameters abonneeNaam, groepNaam en gebeurtenistype is er geen andere input om mee te geven.

**Output**
Bij een succesvolle verwijdering bestaat de output uitsluitend uit een HTTP respons code 204. Er wordt geen JSON-object meegestuurd.

#### 5.3.15.11 POST {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/abonnementen

Met dit endpoint is het mogelijk om een abonnement te nemen of een abonnement op te zeggen.

URI: {basis_url} /abonnees/{abonneeNaam}/abonnementen
Method: POST

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is.

**Input**

| Element naam | Type | Verplicht? | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|
| type | string | ja | “AbonneerPersoonOpGroep” / “ZegOpAbonnementVanPersoonOpGroep” |
| groep | string | ja | De groep waarop de abonnee de persoon wil abonneren of het abonnement op wil zeggen. |
| burgerservicenummer | string | ja | Het burgerservicenummer (BSN) van de persoon waarvoor de abonnee gebeurtenissen wil ontvangen of het abonnement op wil zeggen. |

**Output**
Bij een succesvolle plaatsing van een abonnement bestaat de output uitsluitend uit een HTTP respons code 201. Bij een succesvolle beëindiging van een abonnement is dat respons code 204. Er wordt geen JSON-object meegestuurd.

#### 5.3.15.12 GET {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/abonnementen

Met dit endpoint is het mogelijk om de lijst van abonnementen van een abonnee te raadplegen.

URI: {basis_url}abonnees/{abonneeNaam}/abonnementen
Method: GET

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is.

**Input**
Naast de path parameter abonneeNaam kunnen de volgende twee query parameters worden meegegeven.

| Element naam | Type | Verplicht? | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| cursor | string (uuid) | nee | Gebruik dit voor paginering. Vul hier de id van het laatst ontvangen abonnement op om de hieropvolgende abonnementen te ontvangen. |
| limit | integer | nee | Geef hier het maximaal aantal abonnementen op dat je per request wilt ontvangen. De minimale waarde is 1 en de maximale 100. Als de parameter ontbreekt wordt de maximale waarde gebruikt. |

**Output**
Bij een succesvolle raadpleging bestaat de output uit een HTTP respons code 200 en een JSON-object met daarin de volgende elementen.

| Element naam | Type | Mogelijke waarden |
|---|---|---|
| abonnementen | array of objects | Lijst van abonnementen van de abonnee |
| id | string | Unieke identifier van het abonnement |
| groep | string | De groep met gebeurtenistypes waarop de abonnee een abonnement heeft voor de persoon |
| burgerservicenummer | string | Het burgerservicenummer (BSN) van de persoon waarvoor de abonnee gebeurtenissen ontvangt |

### 5.3.15.13 GET {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/gebeurtenissen

Met dit endpoint is het mogelijk om (ongelezen) gebeurtenissen op te vragen.

URI: {basis_url}/abonnees/{abonneeNaam}/gebeurtenissen
Method: GET

Waarin {abonneeNaam} de naam van de abonnee is.

**Input**
Naast de path parameter abonneeNaam is er geen andere input om mee te geven.

**Output**

| Element naam | Type | Mogelijke waarden |
|---|---|---|
| gebeurtenissen | array of objects | Lijst van abonnementen van de abonnee |
| id | string | Een unieke code, tekst of nummer die specifiek bedoeld is om de specifieke gebeurtenis te herkennen |
| source | string | Het geeft aan welk systeem, welke service of welke applicatie de gebeurtenis heeft veroorzaakt. |
| specversion | string | Het definieert welke versie van de CloudEvents-architectuur wordt gebruikt |
| type | string | Type gebeurtenis |
| data | object | Zie onderstaande tabel |

De inhoud van het element data hangt af van de waarde van type:

| type | data |
|---|---|
| nl.brp.overleden | GX.OV.01 Overleden |
| nl.brp.verhuisd.intergemeentelijk | GX.VH.01 Verhuisd intergemeentelijk |
| nl.brp.verhuisd.naar-buitenland | GX.VH.02 Verhuisd naar het buitenland |

**Protocollering**
Wanneer een afnemer een gebeurtenis opvraagt, wordt de verstrekking van die gebeurtenis geprotocolleerd, alsmede de gegevens die in de data van die gebeurtenis zijn verstrekt. Bij de gebeurtenis Overleden is dat dus GX.OV.01 Overleden en de datum van overlijden: 06.08.10 Datum overlijden.